

DVR-Z7

防滴・防犯オートビデオレコーダー 赤外線・人体検知センサー搭載トレイルカメラ

赤外線搭載
トレイルカメラ

500
万画素赤外線
暗視集音
マイクSDカード
録画タッチ
モニター1年
保証配線
不要壁面
取付天井
取付屋外
防滴

- ・フルハイビジョン800万画素カメラ搭載
- ・34個の赤外線LEDで夜間暗所撮影が可能
- ・付属のベルト&防滴仕様で用途は無量大
- ・単三電池で稼働する為、配線工事が不要
- ・見やすく操作しやすい内部タッチモニター

赤外線・人体検知センサー搭載トレイルカメラ

赤外線・人体検知センサー搭載の屋外防滴トレイルカメラ。

高画質カメラを搭載し、周囲が暗くなると34個の赤外線LEDで夜間暗所撮影が可能。赤外線LEDの変更により、暗所・夜間での撮影時に対象者から発見されるリスクがより少なくなりました。

設置の際は付属のベルトで柱上の箇所に設置が可能です。付属のブラケットを使用すれば天井や壁面にも取り付ける事ができます。電源は単三電池8本のみなので、配線工事のお手間や工事費用はもちろん、ランニングコストを抑えることが可能です。

－機能説明－

functional description

☑ 闇夜でもしっかり録画できる赤外線LED

本体の上下に合わせて46個もの赤外線LEDを搭載。LED照射中も光源が目立たない不可視タイプ。夜間でも照射される赤外線自体は不可視のため直接目で見えることはできません。

赤外線LED (IR) は、人体検知 (PIR) センサーが反応し、録画を行う際に必要に応じて点灯します。



※画像はイメージです。

☑ 前機種よりも大きいタッチパネルモニター

すこしでも大きいモニターにすることで操作のしやすさ、映像確認のしやすさをUPしています。

また、本体側にモニターが付くことで設置した状態で実際にどの範囲が映るのかを確認しやすくなりました。



☑ カメラの設置が自由自在！

付属のベルトは、バッテリーパック裏側の上下の細い穴に通すことができます。ベルトを使えば、柱上の箇所に設置可能。また、ブラケットを使えば天井などに設置することも可能です。



☑ コストも手間もかかる配線工事が一切不要

録画は本体にSDカードを入れる事ができ、電源は単三電池8本のみ（バッテリーパックを含む）。だから、配線工事のお手間や工事費用はもちろん、ランニングコストを抑えることができます。

☑ 録音機能も搭載

カメラ周辺をカバーする集音マイク機能付き。悲鳴や大きな破壊音を録音できます。 ※会話の集音を目的としての設計はされていません。

☑ 製品仕様

イメージセンサー	400万画素CMOSセンサー
ナイトモード	対応(赤外線LEDによる暗所撮影)
赤外線LED	34灯(900nm台 準不可視光)
赤外線照射範囲	最長20m
対応SDカード	8GB～512GB
LCDモニター	2インチ TFTカラーモニター
レンズ	F=2.5: FOV=110度、自動IRカット機構搭載
PIR検知角度	120度(※サイドPIRセンサーOFF時は60度)
PIR検知範囲	最長20m
ビデオ解像度	4K Lite(AI補正)/2.7K/1080p/720p/720x480/640x480
ビデオフォーマット	AVI形式(Motion JPEG)
ビデオ撮影時間	3秒～59秒まで1秒単位、1～10分まで1分単位で設定
静止画撮影解像度	24MP / 20MP / 16MP / 12MP / 8MP / 5MP / 3MP / 1MP

静止画フォーマット	JPEG
電源	単三形アルカリ乾電池8本 / 専用ACアダプタ(付属)
待機時間	最長18ヵ月間 ※使用条件、設定、その他多くの要因によって大きく異なります。
動作環境温度/湿度	-20度～60度 / 5%～90% ※ただし結露なきこと
防水仕様	IP66 ※外部電源接続時はIP53
外形寸法	約幅95mm×高さ135mm×厚み75mm
本体重量	約301.5g
付属品	本体、固定用ベルト、固定用スタンド、microUSBケーブル スタンド固定用ネジ・アンカー、電池リムーバー、取扱説明書

☑ 製品寸法図



お問い合わせは