

RD-3493

デジタル2.4GHz帯 無線カメラセット デジタル方式防滴型ワイヤレスカメラ

屋外防滴型
無線カメラ

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|------|
| 30万画素 | 赤外線暗視 | 集音マイク | ズーム機能 | 増設可能 |
| 1年保証 | ワイヤレス | 壁面取付 | 天井取付 | 屋外防滴 |



- ・30万画素で簡単な防犯に最適
- ・赤外線暗視機能によって夜間も撮影可能
- ・最大4台までカメラの増設が可能
- ・音声マイク内蔵で状況確認がより確実に
- ・最大200mの電波到達距離

デジタル方式採用防滴型ワイヤレスカメラ

大人気の無線・ワイヤレスタイプの防犯カメラ監視カメラと録画機能搭載の受信機セット。
電波到達距離は最大200m、雨に濡れる屋外に設置が可能な無線カメラセットです。周囲が暗くなると搭載された明るさセンサーが自動で動き、夜間撮影モードに切り替わります。夜間撮影時は最大で約7mの撮影(赤外線撮影)が可能です。
また、受信機に搭載された録画機能で24時間を1時間ごとにスケジュール設定し録画が行えます。

－機能説明－

functional description

☑ デジタル方式採用！

安価で売られているワイヤレスカメラと比べ、電波が届きやすく、遮蔽物の多い場所や上下階での使用も可能です。
※環境によっては最大1/15程度まで減衰する場合がございます。
※ワイヤレスマウス、ヘッドフォン等の無線機器と電波が干渉する場合がございます。



サンプル画像

☑ 弊社録画機との接続で録画も可能

弊社録画機(別売)と接続すると、通常のカメラと同じように録画することが可能です。また、2台以上カメラを接続した場合、分割ではなく、カメラごとの切り替え表示で各カメラ映像を表示・録画・再生します。



有線のカメラと合わせて接続するとさらに防犯効果が上がります。

☑ 最大200mの電波到達距離

電波送信距離は障害物のない見通し環境下で、最大200m。
木造家屋でのご利用の場合20～40mを目安としてご利用頂けます。



住宅内に設置するため、建物や壁の材質、枚数などで電波到達距離が変わります。コンクリートやヘーベル材等の壁面をまたぐ場合、電波が飛ばない恐れがあります。

☑ 防滴+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ

気密性のあるボディ(IP54相当)に集音マイクも搭載。軒下などの環境下でも映像と音声を同時に確認します。

周囲が暗くなると搭載された明るさセンサーが自動で働き、夜間撮影モードに切り替わります。夜間撮影時は最大で約5mの撮影(赤外線撮影)が可能です。昼夜を問わず、周囲の状況把握がより確実になります。

☑ カメラのみ追加で設置が可能！

別売りのカメラ単体を購入して設置が可能です。
(合計4台まで同時に受信可能)

☑ 製品仕様

センサ形式	1/4型 カラーCMOS
有効画素数	30万画素(VGA)
音声出力	有り
レンズ	3.6mm
撮像方式	NTSC
最低被写体照度	2LUX 赤外線撮影時は0LUX
画角	水平:53° 垂直:40°
保護等級	IP54(防滴構造)
赤外線投光距離	約5m
映像出力解像度	640×480 Pixels (VGA)
出力フレームレート	通常時:最大10フレーム/秒 デジタルズーム時:最大30フレーム/秒
出力端子	RCAピンプラグ(映像・音声)
カメラ受信数	最大4台
スイッチャー機能	3段階 (OFF・5・10・15/秒)
ズーム機能	2倍デジタルズーム
動作温度範囲	-5～+45℃ (カメラ・受信機共に)
消費電流(最大)	カメラ:500mA 受信機:300mA
消費電力	カメラ:2.5W 受信機:1.5W
電源・電圧	DC5V 1A (専用アダプター)
外形寸法	カメラ:45(高さ)×63(幅)×182(奥行)mm 受信機:80(高さ)×81(幅)×25(奥行)mm
質量	カメラ:約266g 受信機:約135g
月々の電気代	約63円

☑ 無線技術情報仕様・その他

使用周波数帯	2.4GHz帯 (2400MHz～2483.5MHz)
電波出力	3mW 以内
変調方式	GFSK
スペクトラム拡散	FH-SS
干渉制御	CCDS
データレート	最大 2Mbps
映像化方式	モーションJPEG
バンド幅	2Mbpsモードで2MHz
通信距離	見通し:最大200m
工事設計認証番号	201 WW 08215145
付属品	カメラ取付ブラケット×1 カメラブラケット取付ねじセット×1 無線アンテナ×2 ACアダプター×2 AVケーブル(映像・音声)×1 取扱説明書(保証書含)×1

☑ 製品寸法図



お問い合わせは