

RD-4007 スマートフォン対応 簡単IPネットワークカメラ

外形寸法図



仕様

モデル	スマートフォン対応 簡単IPネットワークカメラ
プロセッサ	RISC CPU、ハードウェアのビデオ処理及び圧縮
ネットワークインタフェース	イーサネット10BaseT/100BaseTX、Auto-MDIX、RJ-45
イメージセンサー	RGB VGA 1/4" CMOS
光感度	自動露出コントロール、自動ホワイトバランス、自動増幅コントロール、自動明るさコントロール
レンズ	0.2 Lux
旋回角度	3.2mm、F2.0、視角：61°、固定アイリス、フォーカス範囲：40cm～無限大
D/I・D/Oインタフェース	水平旋回（-65°～+65°）、垂直旋回（0°～+90°）
microSDカードインタフェース	アラーム検出D/I1個、アラームトリガ用D/O1個
ボタン	ローカルビデオストレージ用microSDカードインタフェース※16GBまで動作確認済み
インジケータ	工場のデフォルト設定に戻すリセットボタン1個
ビデオ圧縮方式	インターネット接続状態表示用LEDインタフェース1個
解像度	イーサネット接続表示用LEDインタフェース1個
フレームレート	モーション検出対応 H.264
ビデオストリーミング	160x120、320x240、640x480
画像設定	30fpsまで可能
オーディオ	H.264 パソコン、携帯別々のフレームレート/解像度/帯域幅設定
セキュリティ	解像度：VGA (640x480)、QVGA (320x240)、QQVGA (160x120)
インストール	帯域幅：64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5Mbps
管理	フレームレート：1～5、10、15、20、25、30fps
メンテナンス	オーディオモニタリング用内蔵マイク
CPU要件	ウェブマネージメント用ユーザー名/パスワード保護
メモリ要件	ビデオディスプレイID/パスワード保護
対応プロトコル	CDインストールツール&ウェブベースの設定
付属品	設定の自動バックアップ&復元
ソフトウェア	ビデオアクセス&マルチカメラマネージメント用ビデオマネージメントソフト-CamView
同時接続	Pentium 4 1.0GHzまたは、それ以上のCPU、または同等クラスのAMD
アラーム及びイベント	1GB RAM
寸法・重量	IPv4、HTTP、TCP、ICMP、RTSP、RTP、UDP、IGMP、RTCP、SMTP、SNTP、FTP、DHCP、UPnP、ARP、DNS、PPPoE等
使用電源	電源アダプター、RJ45イーサネットケーブル、日本語マニュアル、専用ソフトウェアCD-ROM、アカウントカード、取付ネジ、アンカー
消費電力	カメラ36台同時視聴及びアーカイブ用視聴ソフト（注）CamViewは、Windows OS専用のアプリです。Mac OS未対応。
承認	最大20ユニキャストユーザーまで
動作条件	ビデオモーション検出経路でのイベントトリガー/FTP及び/又はメールによるJPEGイメージの通信/アップロード
	120（アンテナ含まず）x91x84mm、350g※本体のみ
	AC100V 50Hz/60Hz(DC12V/1A)
	待機時（オフライン時：2W オンライン時：2.5W）、Pan/Tilt時：3.5W
	CE、FCCパート15 サブパートB クラスB、電力供給：FCC、UL EN 60950
	0～50℃、湿度20～80%RH（結露しない状況）

株式会社アルコム

DRAWING NO.	TITLE
ISSUED	SCALE
MATERIAL	MODEL RD-4007
DESIGNED	CHECKED
	APPROVED