

RD-4636

電源&スピーカー内蔵でシンプルスリムデザイン 21.5型WLEDバックライト搭載液晶モニター

21.5インチ型
液晶モニター



- ・LEDバックライト搭載
- ・アスペクト比固定拡大モード搭載
- ・水銀フリーで省エネ&地球環境にやさしい
- ・電源&スピーカー内蔵でシンプルスリムデザイン
- ・Full HD 1920×1080モード対応

21.5型WLEDバックライト搭載液晶モニター

HDMI対応の21.5インチ型バックライト搭載液晶モニター。

水銀フリー、省エネ&地球環境にやさしい素材で作られたモニター、さらに消費電力やCo2排出を抑えるエコモードを搭載。

電源&スピーカー内蔵でシンプルスリムなデザインで、最大画面解像度は1920×1080(フルHD1080P)に対応しており、16:9のBD-Video再生や高画質画像などワイド画像を最適に表示することが可能です。

横長サイズにより、ビジネスシーンでも横軸幅を多く必要とする表計算や文書作成などで作業効率アップが図れます。

functional description

－機能説明－

☑ 最大画面解像度1920×1080のフルHDを実現

最大画面解像度は1920×1080(フルHD1080P)に対応しており、16:9のBD-Video再生や高画質画像などワイド画像を最適に表示することが可能。横長サイズにより、ビジネスシーンでも横軸幅を多く必要とする表計算や文書作成などで作業効率アップが図れます。



☑ ダイレクト切替ボタン

前面下部にわかりやすいプッシュ式ボタンを採用。便利なEcoモード切替ボタンの他に、入力切替、スピーカー音量調整が簡単にできます。



☑ コンパクトスリムデザイン

左右16.0mm・上部16.5mmのスリムな額縁採用のほか、電源内蔵・昇降スタンド搭載の超軽量のコンパクトスリムデザインとなっております。

☑ マルチ3系統入力装備

HDMI端子、HDCP対応DVI-D端子、D-SUBの3系統入力を装備により、さまざまな使用環境に適しております。



HDMI

DVI-D

D-SUB

☑ HDMIケーブルを付属

付属品としてHDMIケーブルを標準添付しています。別途ご購入いただく必要はありません。



☑ 多彩な画質調整機能

液晶パネルの表示性能に加え、iiyama独自の多彩な画質調整機能を装備しました。簡単にご希望の色温度の設定ができ、RGBのカスタム調整やガンマ補正機能も搭載しているため、色の相対関係を調節して、より自然に近い表示が得られます。

カラー調整メニュー		
ウォーム	やや緑みがかった白	
ノーマル	やや黄みがかった白	
クール	やや青みがかった白	
sRGB	sRGB	
ユーザー	赤 (Red)	弱すぎる⇒+ 強すぎる⇒-
	緑 (Green)	
	青 (Blue)	
Gamma	Mode1	ノーマル
	Mode2	ハイコントラスト
	Mode3	ダーク

☑ 製品仕様

モデル名	ProLite E2280HS	
型番	E2280HS-B1	
LCDパネル種類	TN ノングレア液晶	
駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリクス	
サイズ	対角:54.7cm(21.5型) 16:9	
最大表示範囲	水平:476.64mm 垂直:268.11mm	
画素ピッチ	0.2482mm	
視野角	左右各80°、上下各80°(標準)	
応答速度	5ms(黒→白→黒、標準)	
輝度	250cd/?(標準)	
コントラスト比	1000:1(標準)、5,000,000:1(ACR機能時※4)	
表示色	約1677万色	
アナログ走査周波数	水平:24~80kHz 垂直:56~75Hz	
デジタル走査周波数	水平:30~80kHz 垂直:56~75Hz	
表示可能解像度	1920×1080(最大) 2.1MegaPixels	
信号入力コネクタ:アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ	
信号入力コネクタ:デジタル	DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付)/HDMIコネクタ ×1	
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応	
入力信号	同期	セパレート同期:TTL, 正極性/負極性
	アナログ映像	0.7Vp-p(標準), 75Ω, 正極性
	デジタル映像	DVI(Rev.1.0)準拠/HDMI
	入力音声信号	1.0Vrms(最大)
音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック	
ヘッドホン端子(Line out)	—	
USBハブ	—	
昇降スタンド&スリーベル	—	
入力電源	AC100~240V 50/60Hz	
消費電力	標準:21W(最大36W) パワーマネージメントモード:0.5W(最大)※3	
スピーカー	1W×2	
外形寸法	509.5(幅)×365.5(高)×204.5(奥行)mm	

重量	3.5kg(3.1kg スタンド含まず)
梱装箱サイズ、総重量	565(幅)×389(高)×114(奥行) mm、4.9kg
角度調節範囲	上方向21°、下方向4°
セキュリティ	盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント	100mm×100mm(VESA規格対応)
環境条件	動作時:温度 5~35℃ 湿度10~80%(結露なきこと) 保管時:温度 -20~60℃ 湿度5~85%(結露なきこと)
リサイクル	対応
RoHS 6物質	閾値以下(除外項目を除く)
適合規格	TCO Certified、CE、TUV-GS、VCCI-B、PSE、グリーン購入法、VOCガイドライン、国際エネルギースタープログラム

☑ 製品寸法図



お問い合わせは