

RD-4737

電源&スピーカー内蔵でシンプルスマートデザイン 24型WLEDバックライト搭載液晶モニター

24インチ型 液晶モニター



- ・LEDバックライト搭載
- ・アスペクト比固定拡大モード搭載
- ・水銀フリーで省エネ&地球環境にやさしい
- ・電源&スピーカー内蔵シンプルスマートデザイン
- ・Full HD 1920×1080モード対応

24型WLEDバックライト搭載液晶モニター

HDMI対応の24インチ型バックライト搭載液晶モニター。

水銀フリー、省エネ&地球環境にやさしい素材で作られたモニターで、消費電力やCo2排出を抑えるエコモードも搭載しています。電源&スピーカー内蔵でありながらスマートなデザインで、最大画面解像度は1920×1080(フルHD1080P)に対応しており、16:9のBD-Video再生や高画質画像などワイド画像を最適に表示することが可能です。

横長サイズにより、ビジネスシーンでも横軸幅を多く必要とする表計算や文書作成などで作業効率アップが図れます。

－機能説明－

functional description

☑ 最大画面解像度1920×1080のフルHDを実現

最大画面解像度は1920×1080(フルHD1080P)に対応しており、16:9のBD-Video再生や高画質画像などワイド画像を最適に表示することが可能。横長サイズにより、ビジネスシーンでも横軸幅を多く必要とする表計算や文書作成などで作業効率アップが図れます。



☑ ダイレクト切替ボタン

前面下部にわかりやすいプッシュ式ボタンを採用。Ecoモード切替ボタンの他に、入力切替、i-Style Color設定、音量調整が行えます。



☑ スマートデザイン

24型サイズのノンフレア液晶で、フルHD (1920×1080) 解像度に対応。電源内蔵、スピーカーを搭載した、重さ3.4kgのスマートモデルです。

☑ マルチ3系統入力装備

DisplayPort×1、HDMI×1、D-Sub×1の3系統入力端子を装備しており、さまざまな使用環境に適しております。



☑ HDMIケーブルを付属

付属品としてHDMIケーブルを標準添付しています。別途ご購入いただく必要はありません。



☑ 「i-Style Color」機能で最適な画質へ

液晶パネルの表示性能に加え、iiyama独自の多彩な画質調整機能を装備。色温度のプリセットやカスタム調整で、ご使用用途に応じて細かく色を調整できます。



※ブルーライト低減設定をしている時はi-Style Color選択ができません。

☑ 製品仕様

モデル名		ProLite E2483HSU-5
サイズカテゴリ		24型
液晶 パネル	パネル方式	TN ノングレア液晶
	サイズ	対角:61cm (24型) 16:9
	最大表示範囲	水平531.4mm×垂直298.9mm
	画素ピッチ	水平0.277mm×垂直0.277mm
	輝度	250cd/m ² (標準)
	コントラスト比	1000:1 (標準) 80,000,000:1 (ACR機能時)
	視野角	左右各 85° 上下各 80° (標準)
応答速度		1ms (GtoG)
最大表示色		約1,677万色
アナログ走査周波数		水平: 31～83kHz 垂直: 56～75Hz
デジタル走査周波数		水平: 31～85kHz 垂直: 56～75Hz
表示可能解像度		1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ		【アナログ】 D-Subミニ15ピンコネクタ×1 【デジタル】 DisplayPortコネクタ×1 / HDMIコネクタ×1
ブラッグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応
入力 信号	同期	セパレート同期: TTL、正極性/負極性
	映像	【アナログ】 0.7Vp-p(標準) 【デジタル】 DisplayPort / HDMI
	入力音声信号	1.0Vrms (最大)
	音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック
ヘッドホン端子		対応 (φ3.5mmステレオミニジャック)
USBハブ		USB2.0 1Up stream: シリーズB / 2Down stream: シリーズA
入力電源		AC100～240V 50/60Hz
消費電力		【標準】 18W 【パワーマネージメントモード時】 0.5W (最大)
スピーカー		1W × 2
外形寸法		565.0 (幅) × 414.0 (高) × 187.0 (奥行) mm
重量		3.4 kg (スピーカー、スタンド含む)
角度調節範囲		上方向21.5° 下方向3.5°

☑ 製品寸法図



お問い合わせは