

RD-7315

スマートフォン対応 遠隔操作できるカメラ スマホ対応パンチルト機能搭載ネットワークカメラ

ネットワーク
屋内用カメラ



- ・200万画素で鮮明な映像で見ることが可能
- ・赤外線暗視機能によって夜間も撮影可能
- ・左右350度、上下155度のパン&チルト
- ・専用アプリをインストールして音声会話
- ・様々な機能を搭載した小型カメラ

スマホ対応パンチルト機能搭載ネットワークカメラ

350度を自由自在に操作して見る事が可能な置き型ネットワークカメラ。

200万画素の鮮明な映像、暗闇になると赤外線撮影に切り替わり約5m先まで確認できる赤外線機能搭載。また、内蔵マイクで、音声による状況把握が可能。映像だけでは伝わりにくい状況も、音声を聞くことで、的確に判断することができます。自宅用から店舗、事務所などの業務監視まで幅広いシーンで活躍する高機能な小型カメラです。

—機能説明—

functional description

☑ 従来の30万から200万画素へ！

従来のIPカメラ30万画素に比べ、より映像が鮮明に見えるようになりました。高画質になった為、店舗や事務所の業務監視からペットや家族の見守りまで幅広いシーンで活躍します！



※画像はイメージです。

☑ 最大5人まで同時にアクセス可能


1台のカメラに最大5人まで同時にアクセスし、監視することができます。(ユニキャストモード)

☑ パン&チルト機能搭載

左右350度・上下155度稼動するパン&チルト機能を搭載。遠隔操作できるので、外出時などでも撮影範囲を動かし、自由自在に監視することができます。また、捉えた動きを自動で追従するオートトラッキング機能も搭載されています。



左右の撮影範囲を調節




上下の撮影範囲を調節



☑ 3ステップで簡単に遠隔監視が可能!

カメラやネットに詳しくない方にもお使い頂けるよう、難しい設定がなくても専用アプリをダウンロードすれば直ぐに遠隔監視ができるようになっています。※第三者に閲覧される危険性が高まりますので、パスワードは定期的に変更することをお勧めいたします。

1. アプリをダウンロード



2. アカウントを作成



3. カメラを登録して完了!



スマートフォン

☑ 製品仕様

解像度	1920×1080、1280×720、640×360
最大フレームレート	30fps(1080p)
動画圧縮フォーマット	H.264、MJPEG
ストリーミング画質	高、中、低
撮影範囲、画角	水平80.9度、垂直43.4度、対角96.1度
低照度性能	0.3Lux(カラー)、0Lux(ブラック/ホワイト)
昼夜撮影モード	自動、昼モード夜モード自動切替
赤外線照射距離	5m
デジタルズーム	4倍(スマホ操作)、10倍(PC操作)
画像反転表示	対応(フリップ・ミラー)
胴体・音声検知	対応
オーディオ圧縮フォーマット	G.711 u-law
音声入力/出力	内蔵マイク/スピーカーあり
音声通信	2ウェイオーディオ、半二重方式(AEC付)
メモリスロット	microSDXC(FAT32)、最大128GB
録画/再生	イベント録画、手動録画、連続録画 / リモート再生
無線通信方式	無線LAN規格 Wi-Fi 802.11b/g/n(シングルバンド、2.4Ghz)

セキュリティ	SSL(AES256bit)
最大アクセス人数	5人(ユニキャストモード)
動作温度/湿度	0度~40度 / 90%以下(結露なきこと)
設置環境	屋内
入力電圧/電流	5V DC / 1.4A
消費電力	最大7W
インジケータLED	1灯(電源、ステータス、リンク)
本体色	白
外形寸法	直径85mm×高さ84mm
重量	155g
動作環境及び対応機器	グローバルIPアドレスが付与されるインターネット環境、及びUPnPに対応した無線ルーター(周波数帯域2.4GHz)
スマホ・タブレット	iOS8.0以降/AndroidOS5.0以降

☑ 製品寸法図



お問い合わせは