

RD-7320

## スマートフォン対応 遠隔監視できるカメラ 赤外線搭載スマホ対応ネットワークカメラ



ネットワーク  
屋内用カメラ

- ・200万画素で鮮明な映像で見ることが可能
- ・赤外線暗視機能によって夜間も撮影可能
- ・130度のスーパーワイドレンズ
- ・専用アプリをインストールして音声会話
- ・様々な機能を搭載した小型カメラ

## 赤外線搭載スマホ対応ネットワークカメラ

130度の広い範囲を撮影が可能な置き型ネットワークカメラ。

200万画素の鮮明な映像、暗闇になると赤外線撮影に切り替わり約10m先まで確認できる赤外線機能搭載。また、内蔵マイクで、音声による状況把握が可能。映像だけでは伝わりにくい状況も、音声を聞くことで、的確に判断することができます。自宅用から店舗、事務所などの業務監視まで幅広いシーンで活躍する高機能な小型カメラです。

-機能説明-

## functional description

### 従来の30万から200万画素へ！

従来のIPカメラ30万画素に比べ、より映像が鮮明に見えるようになりました。高画質になった為、店舗や事務所の業務監視からペットや家族の見守りまで幅広いシーンで活躍します！



※画像はイメージです。

### microSDに映像の記録が可能

映像の録画はmicroSDカード（別売）に保存が可能です。最大128GB規格まで対応しています。



### 最大5人まで同時にアクセス可能

1台のカメラに最大5人まで同時にアクセスし、監視することができます。（ユニキャストモード）

## □ 3ステップで簡単に遠隔監視が可能！

カメラやネットに詳しくない方にもお使い頂けるよう、難しい設定がなくても専用アプリをダウンロードすれば直ぐに遠隔監視ができるようになっています。※第三者に閲覧される危険性が高まりますので、パスワードは定期的に変更することをお勧めいたします。

### 1. アプリをダウンロード



### 2. アカウントを作成



### 3. カメラを登録して完了！



スマートフォン

## □ 製品仕様

解像度	1920×1080、1280×720、640×360
最大フレームレート	30fps(1080p)
動画圧縮フォーマット	H.264、MJPEG
ストリーミング画質	高、中、低
撮影範囲/画角	水平113度、垂直63度、対角130度
低照度性能	0.3Lux(カラー)、0Lux(ブラック/ホワイト)
昼夜撮影モード	自動、昼モード夜モード自動切替
赤外線照射距離	10m
デジタルズーム	4倍
画像反転表示	対応(フリップ・ミラー)
胴体・音声検知	対応
オーディオ圧縮 フォーマット	G.711 u-law
音声入力/出力	内蔵マイク/スピーカーあり
音声通信	2ウェイオーディオ、半二重方式(AEC付)
メモリスロット	microSDXC(FAT32)、最大128GB
録画/再生	イベント録画、手動録画、連続録画 / リモート再生
無線通信方式	無線LAN規格 Wi-Fi 802.11b/g/n(シングルバンド、2.4GHz)

セキュリティ	SSL(AES256bit)
最大アクセス人数	5人(ユニキャストモード)
動作温度/湿度	0度~40度 / 90%以下(結露なきこと)
設置環境	屋内
入力電圧/電流	5V DC / 2A
消費電力	最大4.8W
インジケーターLED	1灯(電源、ステータス、リンク)
本体色	白
外形寸法	幅63mm×高さ92.1mm×奥行41.6mm
重量	137g
動作環境及び対応機器	グローバルIPアドレスが付与されるインターネット環境、及びUPnPに対応した無線ルーター(周波数帯域2.4GHz)
スマホ・タブレット	iOS8.0以降/AndroidOS5.0以降

## □ 製品寸法図



お問い合わせは