

RD-7330

防滴・防犯オートビデオレコーダー

赤外線・人体検知センサー搭載トレイルカメラ

赤外線搭載
トレイルカメラ800
万画素赤外線
暗視集音
マイクSDカード
録画人体
検知1年
保証配線
不要壁面
取付天井
取付屋外
防滴

- ・フルハイビジョン800万画素カメラ搭載
- ・46個の赤外線LEDで夜間暗所撮影が可能
- ・付属のベルト&防滴仕様で用途は無限大
- ・単三電池で稼働する為、配線工事が不要
- ・温度変化を見逃さない人体検知センサー搭載



赤外線・人体検知センサー搭載トレイルカメラ

赤外線・人体検知センサー搭載の屋外防滴トレイルカメラ。

フルハイビジョン800万画素の高画質カメラを搭載し、周囲が暗くなると46個の赤外線LEDで夜間暗所撮影が可能。また、人体検知センサー搭載の為、センサー反応時だけ録画をし、バッテリー消費を抑えることができます。設置の際は付属のベルトで柱上の箇所に設置が可能です。付属のブラケットを使用すれば天井や壁面にも取り付けられます。電源は単三電池8本のみ（バッテリーパックを含む）なので、配線工事のお手間や工事費用はもちろん、ランニングコストを抑えることが可能です。

—機能説明—

functional description

☑ 闇夜でもしっかり録画できる赤外線LED

本体の上下に合わせて46個もの赤外線LEDを搭載。LED照射中も光源が目立たない不可視タイプ。夜間でも照射される赤外線自体は不可視のため直接目で見えることはできません。

赤外線LED (IR) は、人体検知 (PIR) センサーが反応し、録画を行う際に必要に応じて点灯します。



※画像はイメージです。

☑ 温度変化を見逃さない人体検知センサー搭載

人体検知 (PIR) センサーは、人体や動物などから発せられる熱や、センサー範囲内での温度変化を検知して反応します。

待機時は録画を行わず (画像左)、センサーの範囲内に不審者や動物などの監視対象が入り込んできた時だけ動作する (画像右) ので、バッテリーの消費を抑えられます。

◆人体検知イメージ画像



※画像はイメージです。

☑ カメラの設置が自由自在！

付属のベルトは、バッテリーパック裏側の上下の細い穴に通すことができます。ベルトを使えば、柱上の箇所に設置可能。また、ブラケットを使えば天井などに設置することも可能です。



☑ コストも手間もかかる配線工事が一切不要

録画は本体にSDカードを入れる事ができ、電源は単三電池8本のみ（バッテリーパックを含む）。だから、配線工事のお手間や工事費用はもちろん、ランニングコストを抑えることができます。

☑ 録音機能も搭載

カメラ周辺をカバーする集音マイク機能付き。悲鳴や大きな破壊音を録音できます。 ※会話の集音を目的としての設計はされていません。

☑ データもモニタリングも外部機器に接続可能

付属のUSBケーブルとAVケーブルを使用すれば、お手持ちのパソコンに録画映像のバックアップをとることも、ご自宅のモニターで録画映像を確認できます。

◆外部接続イメージ



☑ 製品仕様

イメージセンサー	800万画素CMOSセンサー
ナイトモード	対応(赤外線LEDによる暗所撮影)
赤外線LED	46灯
赤外線照射範囲	最長20m
対応SDカード	8GB～256GB(※32GBメモリカード付属)
LCDモニター	2.4インチ TFTカラーモニター
レンズ	F-4.0 : FOV=98度、自動IRカット機構搭載
PIR検知角度	120度(※サイドPIRセンサーOFF時は60度)
PIR検知範囲	最長20m
ビデオ解像度	Full HD 1080p / 720p / 720x480 / 640x480 / 320x240
ビデオフォーマット	AVI形式(Motion JPEG)
ビデオ撮影時間	3秒～10分の間で設定
静止画撮影解像度	16MP / 12MP / 8MP / 5MP / 3MP

静止画フォーマット	JPEG
タイムラプス機能	対応 3秒～23時間59分59秒間隔で撮影(※インターバル撮影)
電源	単三形アルカリ乾電池8本 / 専用ACアダプタ(付属)
待機時間	最長18か月間 ※使用条件、設定、その他多くの要因によって大きく異なります。
動作環境温度/湿度	-20度～60度 / 5%～90%
防水仕様	IP66
外形寸法	約幅97mm×高さ137mm×厚み81mm
本体重量	約332.5g
付属品	専用AC電源アダプタ、32GBメモリカード、固定ベルト(138cm) 固定金具、固定用ネジ/アンカーセット、AVケーブル、miniUSBケーブル 取扱説明書

☑ 製品寸法図



お問い合わせは