

RD-CA271

威圧感のないシンプルなデザインの防犯カメラ! 500万画素AHD屋内広角対応ドームカメラ

屋外防滴型
ドームカメラ

500
万画素CoC
機能

AHD

暗視

WDR

3年
保証フリッカ
レス範囲
調整広角
対応

屋内

- ・500万画素で大画面でも鮮明に
- ・コストを抑えたい方にオススメな低価格高品質
- ・範囲調整可能な電動バリフォーカルレンズ搭載
- ・感度を調整し夜間でも撮影可能
- ・レコーダーからカメラの設定ができるCoC機能

500万画素AHD屋内広角対応ドームカメラ

コストを抑えたい方に最適な屋内用ドーム型の防犯カメラ。

設置環境や目的に合わせて、出入口など近い距離を横幅広く撮影からワンポイントまでの撮影範囲調整や、ボタン操作による画質の調整などが可能です。さらに、関東でのちらつきを軽減するフリッカレス機能搭載!

500万画素の最新のAHDなので従来のカメラに比べ、圧倒的な高画質での監視が可能です。また、対応レコーダーを使えば従来のアナログ防犯カメラをそのまま接続可能なので、画質をあげたい箇所だけ録画機とカメラを入れ替えるのもオススメです。

-機能説明-

functional description

☑ 大型テレビでも映像が綺麗! 高画質500万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見ると映像の劣化が目立ちましたが新しい500万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



52万画素



500万画素

※画像はイメージです

☑ 電動バリフォーカルレンズ搭載

手でレンズの調節ねじを操作する通常のバリフォーカルレンズに対し、電動バリフォーカルレンズはレコーダーを使用して遠隔操作で広角・望遠が調整できます。



広角

望遠

※画像はイメージです

☑ 感度調整で夜間も撮影

カメラの感度を上げることで夜間でも自動的に白黒画像で撮影することが可能です。*多少暗くてもカラー撮影を選ぶこともできます。

☑ 天井にも壁面にも設置が可能

垂直な場所であれば壁面でも天井でも設置が可能です。コンクリートなどに設置する際のアンカーも購入時に付属でついています。



☑ レコーダーからカメラの設定ができる！

レコーダーを介してカメラ本体の設定や映像の明るさや色味などの変更を行うことができるCoC機能を搭載。従来のアナログAHDカメラは本体に繋がっているケーブルに搭載されたOSDボタンを使用してメニューを操作する必要がありましたが、RD-CA271はケーブルを触ることなく、気軽に設定の変更ができるようになりました。

☑ 強い逆光でも撮影が可能 (WDR機能)

被写体の後方より光りが当たっているような条件下でも、撮影可能です。

◆通常の撮影 (建物)



◆WDR機能による撮影 (建物)



◆通常の撮影 (人物)



◆WDR機能による撮影 (人物)



※画像はサンプルイメージです。

☑ 製品仕様

イメージセンサー	1/2.8インチ CMOS センサー
レンズ	f=2.8~12mm
解像度	2592×1944pixel
画素数	500万画素
撮影範囲	水平29度~89度 垂直21.6度~64度
映像出力	BNC×1
動作可能周囲温度	-20~+50度
最低照度	カラー約0.1Lux
赤外線ライト数	30個
赤外線照射距離	約25m
赤外線波長	850nm
外形寸法	約102.5 (高) × 150 (直径) mm
重量	約970g
電源	DC12V±10%

消費電流	約150mA (通常時)、約400mA (赤外線照射時)
消費電力	約1.8W (通常時)、約3.6W (赤外線照射時)
逆光補正機能	有
フリッカレス機能	有
付属品	取扱説明書×1 カメラ本体取付用ねじ×3 コンクリートアンカー×3 六角レンチ×1 穴あけ位置決め台紙×1

※《注意》配線ケーブルは別売りとなっております。

☑ 製品寸法図



お問い合わせは