

スマートフォンやPCから遠隔で撮影方向を操作！

屋外防滴 PTZ ドーム型 ネットワークカメラ



屋外防滴
PTZ
カメラ

- ・220万画素で大画面でも鮮明に
- ・PTZ機能で広範囲を自由自在に見渡せる
- ・感度を調整して夜間でもしっかり撮影
- ・Wi-Fi機能搭載で無線接続も可能

コンパクトで威圧感の少ないデザインのドーム型の防犯カメラ。

高性能なIPフルハイビジョンシステムのネットワークカメラです。プラグ&プレイ・PoE対応のため、レコーダーに接続するだけでカメラが自動認識され、難しい設定なしですぐに使えます。スマートフォン、パソコン両方の遠隔監視に対応し、外出先や遠方からでも自宅・店舗・事務所などの状況を確認できます。

また、PTZ機能を搭載しており、スマホやパソコンから遠隔操作でカメラの撮影方向を動かす事ができるため、1台で広範囲をカバーすることが可能です。

製品特徴

☑ 大型テレビでも映像が綺麗！高画質220万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見ると映像の劣化が目立ちましたが新しい220万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



※画像はイメージです

☑ 遠隔操作で見る場所を変えられるPTZカメラ

広角撮影が可能なPTZ(パン・チルト・ズーム)型のドームカメラです。左右は355度、上下は0度～90度まで見渡すことができるため、天井などに設置して広範囲の撮影に役立てられます。スマートフォン、パソコンを使って遠隔操作が可能です。



※画像はイメージです。

☑ 天井にも壁面にも設置が可能

垂直な場所であれば壁面でも天井でも設置が可能です。

コンクリートなどに設置する際のアンカーも購入時に付属しています。

☑ 赤外線LED搭載

辺りが暗くなると自動で赤外線を照射し、暗闇や夜間でもモノクロで映像を映し出します。

24時間監視が必要な場所や、時間帯によって辺りが暗くなってしまうような場所であっても、安心して設置することができます。



☑ プラグ&プレイ機能・PoE給電対応

IPカメラと対応のレコーダーをLANケーブルで接続すると、カメラを自動で認識し映像を映し出します。IPアドレスや接続の設定なしで、初期設定を簡単に行うことができます。

また、PoE給電機能も搭載しており、カメラとレコーダーを直接接続した場合は電源アダプタでの電源供給が不要です。



※画像はイメージです。

☑ 製品仕様

イメージセンサ	1/2.8インチ CMOSセンサ
画像解像度	最大1920×1080pixel
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.8～12mm 4倍光学ズーム
画角	水平30.6～99.4度、垂直17.2～51.8度、対角35.1～120度
最低被写体照度	カラー：0.005Lux、赤外線LED点灯時：0Lux
パン/チルト/ローテート角度範囲	パン：0～355度、チルト：0～90度
ダイナミックレンジ	120dB
電子シャッター	手動（1/1s ～ 1/30,000s）
デイナイト機能	IRカットフィルター
赤外線照射距離	最大 約20m
機能	HLC、BLC、3D DNR、Defog、プライバシーマスキング
画像圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
ビットレート制御	CBR、VBR
最大フレームレート	50Hz:25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720); 60Hz:30fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720)
音声圧縮方式	G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,AAC-LC
対応解像度	1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288, 704×480, 352×240
パン/チルトレンジスピード	0.1～50度/s（設定可能、初期設定：50度/s）
プリセット機能	300
ストリーミング数	3
ONVIF対応	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T)

イーサネット	1 RJ45 10 M/100 M
Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n 2.4 GHz - 2.4835 GHz
オーディオ入出力	入力（ライン）：×1 / 出力（ライン）：×1
内蔵マイク	マイク：1、スピーカー：1
外形寸法	130.7(直径)×103.6(高)mm
重量	約560g
使用温度範囲	-20～60℃（湿度90%未満 ※結露しないこと）
電源 / 消費電力	DC12V、最大 約11.2W または PoE
IP等級 / IK等級	IP66 / IK10
対応メモリーカード	microSD/SDHC/SDXC 最大512GB
付属品	カメラ本体×1、取扱説明書×1、レンチ×1、取付用ネジ・アンカー×4

☑ 製品寸法図



お問い合わせは