


RD-CI223S 210万画素 屋外防雨 バレット型ネットワークカメラ

承認図



仕様

型番	RD-CI223S
イメージセンサ	1/2.7インチ CMOSセンサ
解像度	最大1920×1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.8mm (固定レンズ)
画角	水平111.6度、垂直59.1度、対角133.9度
最低被写体照度	カラー0.005Lux、白黒0lx (赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ	120dB
電子シャッター	手動 (1/3 s to 1/100,000 s)
デイ/ナイト機能	IRカットフィルター
赤外線照射距離	最大 約30m
機能	ホワイトバランス、BLC、3D DNR、 プライバシーマスキング
画像圧縮方式	H.265+, H.265、H.264+, H.264
ビットレート制御	CBR、VBR
最大フレームレート	50Hz: 25fps (1920×1080) 60Hz: 30fps (1920×1080)
対応解像度	1920×1080、1280×720、640×480、 640×360
外形寸法	約69.7mm×67.9mm×171.4mm
重量	約350g
動作可能周囲温度	-30～+60度 (湿度：～95% 結露しないこと)
電源／消費電力	DC12V、0.4A、最大5W または PoE
IP等級／IK等級	IP67
対応メモリーカード(別売)	Micro SD 最大256GB
DORI	-
プロトコル	-

株式会社 アルコム

DRAWING NO.		TITLE	
ISSUED	SCALE	MODEL	RD-CI223S
MATERIAL			
DESIGNED	CHECKED	APPROVED	