

集音マイクを内蔵した広範囲撮影できるIPカメラ

屋外防滴型マイク搭載ドーム IPネットワークカメラ



屋外防滴
ドーム
カメラ

- ・220万画素で大画面でも鮮明に
- ・防滴仕様で屋内や軒下に設置可能
- ・水平107度の広角撮影
- ・夜間でも撮影可能
- ・マイク搭載で会議室の声など録音可能



白いコンパクトボディで威圧感の少ないデザインのドーム型防犯カメラ。

PoE給電とプラグアンドプレイに対応したモデルで、LANケーブル1本で対応のネットワークレコーダーに繋ぐだけで、複雑な設定なしで防犯カメラをすぐに使うことができます。

210万画素のフルハイビジョン撮影に対応しており、従来のカメラに比べて圧倒的な高画質での監視が可能です。

また、インターネット環境を使えば、外出先や遠方からでもスマホなどでカメラ映像をチェックできます。

遠隔監視のしやすさを活かして、一括監視や支店の管理だけでなく、マーケティング・分析などにも活用できます。

製品特徴

☑ 大型テレビでも映像が綺麗！高画質220万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見る際に映像の劣化が目立ちましたが、新しい220万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



※画像はイメージです。

☑ しっかりとらえる画角

広角レンズによる広範囲の撮影に対応しており、撮影する場所を全体的に捉えることができます。部屋の隅まで鮮明に撮影可能です。



※画像はイメージです。

☑ 天井にも壁面にも設置が可能

垂直な場所であれば壁面でも天井でも設置が可能です。

コンクリートなどに設置する際のアンカーも購入時に付属しています。



☑ オートゲインコントロール機能 (AGC機能) 搭載

撮影場所に応じて映像信号の強弱を一定にし、見やすい映像に調整することができる機能です。信号の増幅・減衰をカメラ内の回路で自動で行い、適した明るさにする機能のため、ノイズが出る場合があります。

☑ 強い逆光でも撮影が可能 (WDR機能)

被写体の後方より光りが当たっているような条件下でも、撮影可能です。

◆通常の撮影 (建物)



◆WDR機能による撮影 (建物)



◆通常の撮影 (人物)



◆WDR機能による撮影 (人物)



※画像はサンプルイメージです。

☑ 製品仕様

イメージセンサ	1/2.8インチ CMOSセンサ
画像解像度	最大1920×1080
操作方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.8 (固定レンズ)
画角	水平107度、垂直57度、対角129度
最低被写体照度	カラー0.002Lux、赤外線照射時0Lux
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	1/3 s to 1/100,000 s
デイ/ナイト機能	IRカットフィルター (自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大 約30m
画像圧縮方式	H.265+, H.265, H.264+, H.264

最大フレームレート	50 Hz: 25fps (1920×1080) 60 Hz: 30fps (1920×1080)
対応解像度	1920×1080、1280×720、640×480、 640×360
使用温度範囲	-30～+60℃ (湿度: ~95% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V: 0.58A 最大約7W、PoE: 8.5W
外形寸法 / 質量	約Ø120mm×67.4mm、約370g
IP等級 / IK等級	IP67, IK08
DORI	D:44m, O:17m, R:9m, I:4m
プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、 DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、NTP、 UPnP、SMTP、IGMP、802.1X、QoS、 IPv4、IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS、 PPPoE、SNMP、ARP、WebSocket、 WebSockets
付属品	カメラ本体×1、耐水ケース×1 レンチ×1、防塵袋×2 取付用ネジ×3、ペンコット×1 取扱説明書×1

☑ 製品寸法図



お問い合わせは