

広い範囲を高画質で撮影可能な防犯カメラ！

210万画素 屋外防雨 単焦点 IPネットワークカメラ



屋外防雨
バレット
カメラ

- ・220万画素で大画面でも鮮明に
- ・防雨仕様で雨に濡れる場所でも設置可能
- ・水平107度の広角撮影
- ・赤外線搭載で夜間でも撮影可能
- ・microSDカード録画対応



高い防雨レベルで雨に濡れる場所にも設置できるバレット型防犯カメラ。

PoE給電とプラグアンドプレイに対応したモデルで、LANケーブル1本で対応のネットワークレコーダーに繋ぐだけで、複雑な設定なしで防犯カメラをすぐに使うことができます。

フルハイビジョン撮影に対応しており、従来のカメラに比べて圧倒的な高画質での監視が可能です。

また、インターネット環境を使えば、外出先や遠方からでもスマホなどでカメラ映像をチェックできます。

遠隔監視のしやすさを活かして、一括監視や支店の管理だけでなく、マーケティング・分析などにも活用できます。

製品特徴

☑ 大型テレビでも映像が綺麗！高画質210万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見る際に映像の劣化が目立ちましたが新しい220万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



※画像はイメージです。

☑ しっかりとらえる画角

広角レンズによる広範囲の撮影に対応しており、撮影する場所を全体的に捉えることができます。部屋の隅まで鮮明に撮影可能です。



※画像はイメージです。

☑ 天井にも壁面にも設置が可能

垂直な場所であれば壁面でも天井でも設置が可能です。
コンクリートなどに設置する際のアンカーも購入時に付属
しています。



☑ PoE給電やプラグアンドプレイに対応

このカメラは、LANケーブル1本で給電とデータ伝送ができる「PoE給電」、
レコーダーと接続することで自動でカメラが認識され、複雑な設定なしで映
像がすぐ映る「プラグアンドプレイ」機能に対応しています。
PoEハブなどのPoE対応機器は一切不要です。LANケーブルを使用してカ
メラとレコーダーを直接接続するだけで、ネットワークカメラが簡単に使用で
きます。

☑ 強い逆光でも撮影が可能（WDR機能）

被写体の後方より光りが当たっているような条件下でも、撮影可能です。

◆通常の撮影（建物）



◆WDR機能による撮影（建物）



◆通常の撮影（人物）



◆WDR機能による撮影（人物）



※画像はサンプルイメージです。

☑ 製品仕様

イメージセンサ	1/2.8インチ CMOSセンサ
画像解像度	最大1920×1080
操作方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.8mm
画角	水平107度、垂直57度、対角129度
最低被写体照度	カラー0.002Lux、白黒0lx（赤外線LED点灯時）
ダイナミックレンジ	120dB
電子シャッター	1/3 s ~ 1/100,000 s
デイ/ナイト機能	IRカットフィルター
赤外線照射距離	最大 約40m
機能	ホワイトバランス、BLC、3D DNR、 プライバシーマスキング
画像圧縮方式	H.265+、H.265、H.264+、H.264

最大フレームレート	50 Hz: 25fps (1920×1080) 60 Hz: 30fps (1920×1080)
使用温度範囲	-30～+60℃（湿度：～95% ※結露しないこと）
電源 / 消費電力	DC12V：0.5A 最大約6W、PoE：7W
外形寸法 / 質量	約Φ105mm×294.5mm、約1050g
IP等級 / IK等級	IP67
DORI	D:44m, O:17m, R:9m, I:4m
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
付属品	カメラ本体×1、耐水ケース×1 取付シール×1、レンチ×1、防塵袋×2 取付用ネジ×3、取扱説明書×1

※《注意》配線ケーブルは別売りとなっております。

☑ 製品寸法図



※奥行はブラケット部分をまっすぐ伸ばした場合の最長の長さになります。

お問い合わせは