

RD-CI282SV

広い範囲を高画質で撮影可能な防犯カメラ!

屋外防滴型電動レンズIPドームネットワークカメラ

屋外防滴型
ドームカメラ

- ・220万画素で大画面でも鮮明に
- ・高画質で撮影したい方にオススメ
- ・水平31～113度の広角撮影
- ・感度を調整し夜間でも撮影可能

220万画素屋外防滴型IPドームカメラ

白いボディで威圧感の少ないデザインのドーム型の防犯カメラ。

高性能なIPフルハイビジョンシステムのネットワークカメラです。プラグ&プレイ・PoE対応のためレコーダーに接続するだけで使えるようになるすぐれもの! スマートフォン、PC両方の遠隔監視に対応し自宅・店舗・事務所などの防犯が可能! 屋外対応のため、より幅広いシーンで活躍します!

-機能説明-

functional description

☑ 大型テレビでも映像が綺麗! 高画質220万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見ると映像の劣化が目立ちましたが新しい220万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



52万画素



220万画素

※画像はイメージです

☑ しっかりとらえる画角

広角レンズによる広範囲の撮影に対応しており、撮影する場所を全体的に捉えることができます。



※画像はイメージです

遠隔監視対応

インターネット環境を利用してリアルタイム映像をPCやスマートフォンから確認できます。
いつでも確認できるので、外出時など気になった時にすぐ確認できます。



※画像はイメージです。


オートゲインコントロール機能 (AGC機能) 搭載

撮影場所に依りて映像信号の強弱を一定にし、見やすい映像に調整する事ができる機能です。信号の増幅・減衰をカメラ内の回路で自動で行い、適した明るさにする機能のため、ノイズが出る場合があります。

強い逆光でも撮影が可能 (WDR機能)

被写体の後方より光りが当たっているような条件下でも、撮影可能です。

◆通常の撮影 (建物)



◆WDR機能による撮影 (建物)



◆通常の撮影 (人物)



◆WDR機能による撮影 (人物)



※画像はサンプルイメージです。

製品仕様

イメージセンサー	1/2.8インチ CMOSセンサ
最大解像度	最大1920×1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.8~12mm(電動レンズ)
画角	水平31~113度 / 垂直18~58度/対角36~138度
最低被写体照度	カラー:0.002Lux 白黒:0Lux(赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ	120dB(True WDR)
電子シャッター	1/3 s ~ 1/100,000 s
デナイト機能	IRカットフィルター(自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大約40m
画像圧縮方式	メインストリーム: H.265/H.264/H.264+/H.265+ サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
最大フレームレート	50Hz: 25fps (1920×1080) 60Hz: 30fps (1920×1080)
音声入出力	入力(line in):×1 出力(line out):×1

アラーム入力 / 出力	入力:1 出力:最大24VDC / 24VAC, 1A
外形寸法 / 重量	■ 153.5×133.1mm / 840g
使用温度範囲	-30℃~60℃(湿度:~95% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	12VDC±25%: 0.88A、最大10.5W PoE: 0.22A~0.35A、最大12.5W
IP等級 / IK等級	IP66, IK10
対応メモリーカード	microSD/SDHC/SDXC メモリーカード Class6以上 最大256GB
DORI	ワイド:D:44.1m, O:17.5m, R:8.8m, I:4.4m 望遠:D:137.9m, O:54.7m, R:27.6m, I:13.8m
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
付属品	カメラ本体×1 吸湿材×1 レンチ×1 防塵袋×2 取付用ネジ×4 ペンコット×1 ケーブル収納ボックス×1 取扱説明書×1

製品寸法図



お問い合わせは