

レコーダー不要で録画できる防犯カメラ

屋外防滴 SSD搭載ドーム型 IPネットワークカメラ



SSD搭載
ドーム
カメラ

- ・400万画素で大画面でも鮮明に
- ・高画質で撮影したい方にオススメ
- ・感度を調整し夜間でも撮影可能
- ・SSDを内部に搭載! 録画機がいない最新機種

広角～望遠まで1台でカバーすることができるバリフォーカルレンズ搭載かつSSD搭載のドーム型防犯カメラ。

初登場のSSD搭載カメラは、カメラ内部にあるSSDへ録画を行うので録画機が不要。

カメラだけで運用したい、シンプルな構成にしたい、30台以上設置してレコーダーでは容量が足りない場合などに活躍します。

PoE給電とプラグアンドプレイに対応したモデルなので、LANケーブル1本で対応のPoEハブなどに繋ぐだけで防犯カメラをすぐに使うことができます。400万画素のWQHD撮影に対応しており、従来のカメラに比べて圧倒的な高画質で監視できます。

また、インターネット環境を使えば、外出先や遠方からでもスマホなどでカメラ映像をチェックできます。

製品特徴

☑ 大型テレビでも映像が綺麗! 高画質400万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見る際に映像の劣化が目立ちましたが新しい400万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



※画像はイメージです

☑ しっかり捉えるバリフォーカルレンズ

バリフォーカルレンズ搭載で、用途によって撮影範囲を調整できます。
広角撮影…広範囲を撮影、望遠撮影…一箇所をズームして撮影



※画像はイメージです

☑ レコーダー不要なSSD内蔵モデル

1TBのSSDを内蔵しており、カメラだけで撮影から録画まで可能です。SSDに録画できるのでレコーダーが不要で、ニーズによって設置場所を柔軟に合わせることができます。

カメラだけで運用したい、シンプルな構成にしたい、30台以上設置してレコーダーでは容量が足りない場合などに活躍します。



※画像はイメージです。

☑ 天井や壁面に設置が可能

垂直な場所であれば壁面でも天井でも設置が可能です。コンクリートなどに設置する際のアンカーも購入時に付属でついてます。



☑ 夜間撮影機能で常に監視できる

周囲が暗くなると自動で夜間撮影モードに切り替わり、モノクロで映像を映し出します。

24時間監視が必要な場所や、時間帯によって辺りが暗くなってしまうような場所であっても、安心してご利用いただけます。

☑ PoE給電に対応

PoE (Power over Ethernet) 機能に対応しており、LANケーブルでカメラとPoEハブやPoEレコーダーを直接接続した場合は電源アダプタでの電源供給が不要です。



※画像はサンプルイメージです。

☑ 製品仕様

撮像素子	1/1.8インチ CMOSセンサ
レンズ	f=2.7~13.5mm
撮影範囲	水平:41.8~114.6度、垂直:23.6~59.3度、対角:48.1~141.3度
赤外線/補助光照射距離	カラー:0.001Lux、赤外線照射時:0Lux
ダイナミックレンジ	130dB
電子シャッター	手動 (1/3 s to 1/100,000 s)
画像圧縮方式	H.264/H.264+/H.265/H.265+
音声圧縮方式	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
対応解像度	2688×1520、1920×1080、1280×720
音声入出力	入力(ライン):×1 / 出力(ライン):×1
内臓マイク	2
アラーム入出力	入力2 / 出力2
使用温度範囲	-30~+60℃ (湿度:~95% ※結露しないこと)
外形寸法	約141(径)×112(高さ)mm
重量	約860g
電源	DC12V±25%、1.35A (最大16W) またはPoE(最大18W)
IP等級/IK等級	IP67 / IK10
対応ストレージ	内蔵1TB SSD、MicroSD最大512GB (別売り)
付属品	取扱説明書×1、コネクタカバー×1 カメラ取付用ネジ×4、アンカープラグ×4 レンチ×1、取付用シール×1

☑ 製品寸法図



お問い合わせは