

広い範囲を高画質で撮影可能な防犯カメラ!

400万画素 夜間カラー撮影 屋外防雨
PoE対応バレット型ネットワークカメラ



屋外防雨
バレット
カメラ

- ・400万画素で大画面でも鮮明に
- ・防雨仕様で雨に濡れる場所でも設置可能
- ・水平111.1度の広角撮影
- ・赤外線搭載で夜間でも撮影可能



高性能なIPフルハイビジョンシステムのネットワークカメラです。

夜間カラー撮影に対応しており、通常の暗視カメラと違い、周囲が暗くてもカラー映像を撮影することができます。

また、プラグ&プレイ・PoE対応のためレコーダーに接続するだけで使えるようになるすぐれもの!

スマートフォン、PC両方の遠隔監視に対応し自宅・店舗・事務所などの防犯が可能! 屋外対応のためより幅広いシーンで活躍します!

製品特徴

☑ 大型テレビでも映像が綺麗! 高画質400万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見ると映像の劣化が目立ちましたが新しい400万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



※画像はイメージです。

☑ しっかりとらえる画角

広角レンズによる広範囲の撮影に対応しており、撮影する場所を全体的に捉えることができます。部屋の隅まで鮮明に撮影可能です。



※画像はイメージです。

☑天井にも壁面にも設置が可能

垂直な場所であれば壁面でも天井でも設置が可能です。
コンクリートなどに設置する際のアンカーも購入時に付属でついています。



☑PoE給電やプラグアンドプレイに対応

このカメラは、LANケーブル1本で給電とデータ伝送ができる「PoE給電」、レコーダーと接続することで自動でカメラが認識され、複雑な設定なしで映像がすぐ映る「プラグアンドプレイ」機能に対応しています。
PoEハブなどのPoE対応機器は一切不要です。LANケーブルを使用してカメラとレコーダーを直接接続するだけで、ネットワークカメラが簡単に使用できます。

☑夜間でもカラー撮影が可能

周囲が暗くなると白黒の映像を撮影する従来の赤外線照射カメラと違い、暗闇や夜間であってもカラーのまま撮影することができます。



※どちらも真っ暗な室内で撮影した映像です。

☑製品仕様

イメージセンサ	1/1.8インチ CMOSセンサ
画像解像度	最大2688×1520
操作方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.8mm
画角	水平:111.1度、垂直:57.6度、対角:138度
最低被写体照度	カラー:0.0001Lux@(F1.0 AGC ON)、白黒:0lx(赤外線または補助ライト)
ダイナミックレンジ	130dB
電子シャッター	手動 (1 s to 1/100,000 s)
デイ/ナイト機能	IRカットフィルター
赤外線照射距離	最大 約40m
機能	HLC、BLC、3D DNR、Defog、プライバシーマスキング、手ブレ補正 (EIS) NAS、Face Capture、動態検知 (車、人)、HiAI-ISP、Smart Hybrid Light
画像圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

最大フレームレート	50Hz:25fps(2688×1520,1920×1080,1280×720) 60Hz:30fps(2688×1520,1920×1080,1280×720)
使用温度範囲	-30～+60℃ (湿度:～95% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V、最大 約4.8WまたはPoE (802.3at)、最大 約6.5W
外形寸法 / 質量	約74.4×74.4×176.3mm、約530g
IP等級 / IK等級	IP67
DORI	—
プロトコル	IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour
付属品	カメラ本体×1、取扱説明書×1 カメラ取付用ネジ×3、アンカー×3 コネクタカバー×1、レンチ×1

☑製品寸法図



※《注意》配線ケーブルは別売りとなっております。

お問い合わせは