

RD-CI505

# 広い範囲を高画質で撮影可能な防犯カメラ! バレット型屋外防水型IPネットワークカメラ

屋外防雨型  
バレットカメラ

220  
万画素

IP

暗視

WDR  
OSDAGC  
機能3年  
保証ネット  
ワーク広角  
対応屋外  
防雨

- ・220万画素で大画面でも鮮明に
- ・高画質で撮影したい方にオススメ
- ・水平105度の広角撮影
- ・感度を調整し夜間でも撮影可能

## 220万画素屋外防雨型IPドームカメラ

屋外の雨や塵に耐性のあるバレット型の防犯カメラ。

高性能なIPフルハイビジョンシステムのネットワークカメラです。プラグ&プレイ・PoE対応のためレコーダーに接続するだけで使えるようになるすぐれもの!スマートフォン、PC両方の遠隔監視に対応し自宅・店舗・事務所などの防犯が可能!屋外対応のためより幅広いシーンで活躍します!

## functional description

—機能説明—

### ☑ 大型テレビでも映像が綺麗!高画質220万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見ると映像の劣化が目立ちましたが新しい220万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



52万画素



220万画素

※画像はイメージです

### ☑ しっかりとらえる画角



※画像はイメージです

## ☑ 天井にも壁面にも設置が可能

垂直な場所であれば壁面でも天井でも設置が可能です。コンクリートなどに設置する際のアンカーも購入時に付属しています。



## ☑ オートゲインコントロール機能 (AGC機能) 搭載

撮影場所に応じて映像信号の強弱を一定にし、見やすい映像に調整することができる機能です。信号の増幅・減衰をカメラ内の回路で自動で行い、適した明るさにする機能のため、ノイズが出る場合があります。

## ☑ 強い逆光でも撮影が可能 (WDR機能)

被写体の後方より光りが当たっているような条件下でも、撮影可能です。

◆通常の撮影 (建物)



◆WDR機能による撮影 (建物)



◆通常の撮影 (人物)



◆WDR機能による撮影 (人物)



※画像はサンプルイメージです。

## ☑ 製品仕様

解像度	1920×1080
画素数	220万画素
レンズ	f=2.8mm
赤外線照射距離	最大約30m
動作可能周囲温度	-30～+60度
撮影範囲	水平105度 垂直55度
最低照度	カラー0.05Lux 赤外線照射時:0Lux
外形寸法	約70(幅)×70(高)×155.03(奥)mm
重量	約410g
電源	DC12V or PoE

## ☑ 製品寸法図



お問い合わせは