

RD-CI506

# 広い範囲を高画質で撮影可能な防犯カメラ! 屋外防滴型IPドームネットワークカメラ

屋外防滴型  
ドームカメラ

220  
万画素

IP

暗視

WDR  
OSDAGC  
機能3年  
保証ネット  
ワーク広角  
対応屋外  
防滴

- ・220万画素で大画面でも鮮明に
- ・高画質で撮影したい方にオススメ
- ・水平105度の広角撮影
- ・感度を調整し夜間でも撮影可能

## 220万画素屋外防滴型IPドームカメラ

白いボディで威圧感の少ないデザインのドーム型の防犯カメラ。

高性能なIPフルハイビジョンシステムのネットワークカメラです。プラグ&プレイ・PoE対応のためレコーダーに接続するだけで使えるようになるすぐれもの! スマートフォン、PC両方の遠隔監視に対応し自宅・店舗・事務所などの防犯が可能! 屋外対応のためより幅広いシーンで活躍します!

ー機能説明ー

## functional description

### ☑ 大型テレビでも映像が綺麗! 高画質220万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見ると映像の劣化が目立ちましたが新しい220万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



52万画素



220万画素

※画像はイメージです

### ☑ しっかりとらえる画角



※画像はイメージです

## ☑ 天井にも壁面にも設置が可能

垂直な場所であれば壁面でも天井でも設置が可能です。  
コンクリートなどに設置する際のアンカーも購入時に付属でついています。



## ☑ オートゲインコントロール機能 (AGC機能) 搭載

撮影場所に応じて映像信号の強弱を一定にし、見やすい映像に調整する事ができる機能です。信号の増幅・減衰をカメラ内の回路で自動で行い、適した明るさにする機能のため、ノイズが出る場合があります。

## ☑ 強い逆光でも撮影が可能 (WDR機能)

被写体の後方より光りが当たっているような条件下でも、撮影可能です。

◆通常の撮影 (建物)



◆WDR機能による撮影 (建物)



◆通常の撮影 (人物)



◆WDR機能による撮影 (人物)



※画像はサンプルイメージです。

## ☑ 製品仕様

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 解像度      | 1920×1080                  |
| 画素数      | 220万画素                     |
| レンズ      | f=2.8mm                    |
| 赤外線照射距離  | 最大約30m                     |
| 動作可能周囲温度 | -30～+60度                   |
| 撮影範囲     | 水平105度 垂直55度               |
| 最低照度     | カラー0.005Lux<br>赤外線照射時:0Lux |
| 外形寸法     | 約82.4(高)×111(直径)mm         |
| 重量       | 約500g                      |
| 電源       | DC12V or PoE               |

## ☑ 製品寸法図



お問い合わせは