

RD-CI507

集音マイクを内蔵した広範囲を撮影できる防犯カメラ! 屋外防滴型IPドームネットワークカメラ

屋外防滴型
ドームカメラ

220
万画素

IP

暗視

集音
マイクAGC
機能3年
保証ネット
ワーク広角
対応屋外
防滴

- ・220万画素で大画面でも鮮明に
- ・高画質で撮影したい方にオススメ
- ・水平108度の広角撮影
- ・感度を調整し夜間でも撮影可能

220万画素屋外防滴型IPドームカメラ

白いボディで威圧感の少ないデザインのドーム型の防犯カメラ。

高性能なIPフルハイビジョンシステムのネットワークカメラです。プラグ&プレイ・PoE対応のためレコーダーに接続するだけで使えるようになるすぐれもの!スマートフォン、PC両方の遠隔監視に対応し自宅・店舗・事務所などの防犯が可能!

また、集音マイクが内蔵されているため、映像だけでは分からない音での異変をしっかりと感知します。映像と合わせてカメラ周辺の状況確認ができます。

functional description

-機能説明-

☑ 大型テレビでも映像が綺麗!高画質220万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見ると映像の劣化が目立ちましたが新しい220万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



52万画素



220万画素

※画像はイメージです

☑ しっかりとらえる画角



※画像はイメージです

☑ 天井にも壁面にも設置が可能

垂直な場所であれば壁面でも天井でも設置が可能です。

コンクリートなどに設置する際のアンカーも購入時に付属でついています。



☑ オートゲインコントロール機能 (AGC機能) 搭載

撮影場所に応じて映像信号の強弱を一定にし、見やすい映像に調整することができる機能です。信号の増幅・減衰をカメラ内の回路で自動で行い、適した明るさにする機能のため、ノイズが出る場合があります。

☑ 強い逆光でも撮影が可能 (WDR機能)

被写体の後方より光りが当たっているような条件下でも、撮影可能です。

◆通常の撮影 (建物)



◆WDR機能による撮影 (建物)



◆通常の撮影 (人物)



◆WDR機能による撮影 (人物)



※画像はサンプルイメージです。

☑ 製品仕様

解像度	1920×1080
画素数	220万画素
レンズ	f=2.8mm
赤外線照射距離	最大10m
動作可能周囲温度	-30～+60度
撮影範囲	水平108度 垂直59度
最低照度	カラー0.005Lux 赤外線照射時:0Lux
外形寸法	約110 (直径) × 56.4 (高さ) mm
重量	約400g
電源	DC12V or PoE

付属品	取扱説明書×1 プレート取付ネジ×3 アンカー×3 カメラ固定ネジ×3 取付プレート×1 コネクタカバー×1 六角レンチ×1 レンズ拭き×1 電源アダプター×1
-----	--

☑ 製品寸法図



お問い合わせは