

RD-CI515

広い範囲を高画質で撮影可能な防犯カメラ! 屋外防雨型電動レンズIPネットワークカメラ

屋外防雨型
バレットカメラ



- ・220万画素で大画面でも鮮明に
- ・雨の降る場所にも設置可能な屋外防雨タイプ
- ・水平105～35度の広角撮影
- ・感度を調整し夜間でも撮影可能



220万画素屋外防雨型IPバレットカメラ

雨に濡れる場所にも設置が可能な屋外防雨バレット型の防犯カメラ。

高性能なIPフルハイビジョンシステムのネットワークカメラです。プラグ&プレイ・PoE対応のためレコーダーに接続するだけで使えるようになるすぐれもの! スマートフォン、PC両方の遠隔監視に対応し自宅・店舗・事務所などの防犯が可能! 屋外対応のためより幅広いシーンで活躍します!

ー機能説明ー

functional description

☑ 大型テレビでも映像が綺麗! 高画質220万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見ると映像の劣化が目立ちましたが新しい220万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



※画像はイメージです

☑ しっかりとらえる画角



※画像はイメージです

遠隔監視対応

インターネット環境を利用してリアルタイム映像をPCやスマートフォンから確認できます。

いつでも確認できるので、外出時など気になった時にすぐ確認できます。



※画像はイメージです。


オートゲインコントロール機能（AGC機能）搭載

撮影場所に応じて映像信号の強弱を一定にし、見やすい映像に調整する事ができる機能です。信号の増幅・減衰をカメラ内の回路で自動で行い、適した明るさにする機能のため、ノイズが出る場合があります。

強い逆光でも撮影が可能（WDR機能）

被写体の後方より光りが当たっているような条件下でも、撮影可能です。

◆通常の撮影（建物）



◆WDR機能による撮影（建物）



◆通常の撮影（人物）



◆WDR機能による撮影（人物）



※画像はサンプルイメージです。

製品仕様

解像度	1920×1080
画素数	220万画素
レンズ	f=2.8~12mm
撮影範囲	水平:35~105度 垂直:20~55度
赤外線照射距離	最大約50m
動作可能周囲温度	-30~+60度
最低照度	カラー:0.05Lux 赤外線照射時:0Lux
外形寸法	約144.13(幅)×144.13(高)×332.73(奥)mm
重量	約1890g
電源	DC12V or PoE

付属品	取扱説明書×1 取付ネジ×4 アンカー×4 コネクタ×1 六角レンチ×1 ブラケット用ネジ×4 モニターコネクタ×1
-----	--

製品寸法図



お問い合わせは