

RD-CI516

広い範囲を高画質で撮影可能な防犯カメラ! 屋外防滴型電動レンズIPドームネットワークカメラ

屋外防滴型
ドームカメラ



- ・220万画素で大画面でも鮮明に
- ・高画質で撮影したい方にオススメ
- ・水平105～35度の広角撮影
- ・感度を調整し夜間でも撮影可能

220万画素屋外防滴型IPドームカメラ

白いボディで威圧感の少ないデザインのドーム型の防犯カメラ。

高性能なIPフルハイビジョンシステムのネットワークカメラです。プラグ&プレイ・PoE対応のためレコーダーに接続するだけで使えるようになるすぐれもの!スマートフォン、PC両方の遠隔監視に対応し自宅・店舗・事務所などの防犯が可能!屋外対応のためより幅広いシーンで活躍します!

functional description

—機能説明—

☑ 大型テレビでも映像が綺麗!高画質220万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見ると映像の劣化が目立ちましたが新しい220万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



52万画素



220万画素

※画像はイメージです

☑ しっかりとらえる画角



広角撮影

広い撮影範囲で
どんな動きも
見逃さない

水平
105~35度

垂直
55~20度

※画像はイメージです

☑ 遠隔監視対応

インターネット環境を利用してリアルタイム映像をPCやスマートフォンから確認できます。

いつでも確認できるので、外出時など気になった時にすぐ確認できます。



※画像はイメージです。

☑ オートゲインコントロール機能 (AGC機能) 搭載

撮影場所に応じて映像信号の強弱を一定にし、見やすい映像に調整する事ができる機能です。信号の増幅・減衰をカメラ内の回路で自動で行い、適した明るさにする機能のため、ノイズが出る場合があります。

☑ 強い逆光でも撮影が可能 (WDR機能)

被写体の後方より光りが当たっているような条件下でも、撮影可能です。

◆通常の撮影 (建物)



◆WDR機能による撮影 (建物)



◆通常の撮影 (人物)



◆WDR機能による撮影 (人物)



※画像はサンプルイメージです。

☑ 製品仕様

解像度	1920×1080
画素数	220万画素
レンズ	f=2.8~12mm
撮影範囲	水平:35~105度 垂直:20~55度
赤外線照射距離	最大約30m
動作可能周囲温度	-30~+60度
最低照度	カラー:0.005Lux 赤外線照射時:0Lux
外形寸法	約153.4(直径)×133.1(高)mm
重量	約1287g
電源	DC12V or PoE

付属品

取扱説明書×1
取付ネジ×7
アンカー×3
モニターコネクタ×1
コネクタ×1
六角レンチ×1
レンズ拭き×1

☑ 製品寸法図



お問い合わせは