

広角から望遠まで1台でカバーできる防犯カメラ

210万画素 屋外防滴 電動レンズ ワンケーブルカメラ



屋外防滴
ドーム
カメラ

- ・210万画素で大画面でも鮮明に
- ・防滴仕様で屋内や軒下に設置可能
- ・バリフォーカルレンズ搭載
- ・赤外線搭載で夜間でも撮影可能
- ・ワンケーブルで配線すっきり



広角～望遠まで1台でカバーすることができるバリフォーカルレンズ搭載のドーム型防犯カメラ。

同軸ケーブル1本で接続できるワンケーブルタイプです。通常はカメラごとに映像線と電源線が必要になりますが、ワンケーブルカメラは同軸ケーブルだけで映像の伝送と給電ができます※。長距離配線できることや、配線が簡単になることで工事費用が抑えられるのが特長です。(※レコーダーとの接続には電源ユニットの経由が必要です。)

210万画素のフルハイビジョン撮影に対応しており、従来のカメラに比べて圧倒的な高画質での監視が可能です。

また、アナログカメラと互換性があり、既設のアナログカメラの配線を流用することができるため、リプレイスにもおすすめです。

製品特徴

☑ 大型テレビでも映像が綺麗！高画質210万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見る際に映像の劣化が目立ちましたが、新しい210万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



※画像はイメージです。

☑ しっかり捉えるバリフォーカルレンズ

バリフォーカルレンズ搭載で、用途によって撮影範囲を調整できます。
広角撮影…広範囲を撮影、望遠撮影…一箇所をズームして撮影



※画像はイメージです。

☑ 天井にも壁面にも設置が可能

垂直な場所であれば壁面でも天井でも設置が可能です。

コンクリートなどに設置する際のアンカーも購入時に付属しています。



☑ 赤外線による夜間撮影に対応

周囲が暗くなると自動で赤外線撮影に切り替わり、白黒映像で撮影することができます。

夜間の防犯・監視を行いたい場合でも安心して使用できます。

※画像はサンプルイメージです。



☑ 強い逆光でも撮影が可能 (WDR機能)

被写体の後方より光りが当たっているような条件下でも、撮影可能です。

◆通常の撮影 (建物)



◆WDR機能による撮影 (建物)



◆通常の撮影 (人物)



◆WDR機能による撮影 (人物)



※画像はサンプルイメージです。

☑ 製品仕様

イメージセンサ	2MP CMOSセンサ
画像解像度	最大1920×1080
操作方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.7~13.5 (パフォーカルレンズ)
画角	水平32.1~103度、垂直17~51度
最低被写体照度	カラー0.003Lux、白黒0lx (赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ	130dB以上
電子シャッター	PAL: 1/25s ~ 1/50,000s NTSC: 1/30s ~ 1/50,000s
デイ/ナイト機能	IRカットフィルター
赤外線照射距離	最大 約60m
機能	ホワイトバランス、BLC、DNR、 プライバシーマスキング、動体検知
映像出力	PAL: 1080p@25fps、NTSC: 1080p@30fps

使用温度範囲	-40~+60℃ (湿度: ~90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V±25%または専用電源ユニット (RD-CV807、RD-CV808)
外形寸法 / 質量	約Ø145.2mm×124.1mm、約900g
IP等級 / IK等級	IP67
付属品	カメラ本体×1、取扱説明書×1、 カメラ本体固定用ねじ×4、 ドリルテンプレート×1、レンチ×1

※《注意》配線ケーブルは別売りとなっております。

☑ 製品寸法図



お問い合わせは