

広い範囲を高画質で撮影できる防犯カメラ

210万画素 屋外防滴 単焦点 ワンケーブルカメラ



屋外防滴
ドーム
カメラ

- ・210万画素で大画面でも鮮明に
- ・威圧感を与えないコンパクトボディ
- ・広範囲を撮影できる広角レンズ搭載
- ・赤外線搭載で夜間でも撮影可能
- ・ワンケーブルで配線すっきり



白いコンパクトボディで威圧感の少ないデザインのドーム型防犯カメラ。

同軸ケーブル1本で接続できるワンケーブルタイプです。通常はカメラごとに映像線と電源線が必要になりますが、ワンケーブルカメラは同軸ケーブルだけで映像の伝送と給電ができます※。長距離配線できることや、配線が簡単になることで工事費用が抑えられるのが特長です。(※レコーダーとの接続には電源ユニットの経由が必要です。)

210万画素のフルハイビジョン撮影に対応しており、従来のカメラに比べて圧倒的な高画質での監視が可能です。

また、アナログカメラと互換性があり、既設のアナログカメラの配線を流用することができるため、リプレイスにもおすすめです。

製品特徴

☑ 大型テレビでも映像が綺麗！高画質210万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見る際に映像の劣化が目立ちましたが、新しい210万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



※画像はイメージです。

☑ しっかり捉える画角

広角レンズによる広範囲の撮影に対応しており、撮影する場所を全体的に捉えることができます。部屋の隅まで鮮明に撮影可能です。



※画像はイメージです。

天井にも壁面にも設置が可能

垂直な場所であれば壁面でも天井でも設置が可能です。
コンクリートなどに設置する際のアンカーも購入時に付属しています。



赤外線による夜間撮影に対応

周囲が暗くなると自動で赤外線撮影に切り替わり、白黒映像で撮影することができます。
夜間の防犯・監視を行いたい場合でも安心して使用できます。
※画像はサンプルイメージです。



強い逆光でも撮影が可能 (WDR機能)

被写体の後方より光りが当たっているような条件下でも、撮影可能です。

◆通常の撮影 (建物)



◆WDR機能による撮影 (建物)



◆通常の撮影 (人物)



◆WDR機能による撮影 (人物)



※画像はサンプルイメージです。

製品仕様

イメージセンサ	2MP CMOSセンサ
画像解像度	最大1920×1080
操作方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.8 (固定レンズ)
画角	水平103.5度、垂直56度
最低被写体照度	カラー0.003Lux、白黒0lx (赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ	130dB以上
電子シャッター	PAL: 1/25s ~ 1/50,000s NTSC: 1/30s ~ 1/50,000s
デイ/ナイト機能	IRカットフィルター
赤外線照射距離	最大 約30m
機能	ホワイトバランス、BLC、DNR、 プライバシーマスキング、動体検知
映像出力	PAL: 1080p@25fps、NTSC: 1080p@30fps

使用温度範囲	-40～+60℃ (湿度: ~90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V±25%または専用電源ユニット (RD-CV807、RD-CV808)
外形寸法 / 質量	約Ø110.8mm×84.7mm、約493g
IP等級 / IK等級	IP67
付属品	カメラ本体×1、取扱説明書×1、 カメラ本体固定用ねじ×3、 ドリルテンプレート×1、レンチ×1、 電源アダプター×1

※《注意》配線ケーブルは別売りとなっております。

製品寸法図



お問い合わせは