

24時間フルカラーで撮影できる防犯カメラ

210万画素 屋外防雨 夜間カラーワンケーブルカメラ



屋外防雨
**バレット
カメラ**

- ・210万画素で大画面でも鮮明に
- ・防雨仕様で雨に濡れる場所でも設置可能
- ・バリフォーカルレンズ搭載
- ・赤外線搭載で夜間でも撮影可能
- ・ワンケーブルで配線すっきり



夜間もフルカラーで鮮明に撮影できるバリフォーカルレンズ搭載のバレット型防犯カメラ。

同軸ケーブル1本で接続できるワンケーブルタイプです。通常はカメラごとに映像線と電源線が必要になりますが、ワンケーブルカメラは同軸ケーブルだけで映像の伝送と給電ができます※。長距離配線できることや、配線が簡単になることで工事費用が抑えられるのが特長です。(※レコーダーとの接続には電源ユニットの経由が必要です。)

210万画素のフルハイビジョン撮影に対応しており、従来のカメラに比べて圧倒的な高画質での監視が可能です。

また、アナログカメラと互換性があり、既設のアナログカメラの配線を流用することができるため、リプレイスにもおすすめです。

製品特徴

☑ 大型テレビでも映像が綺麗！高画質210万画素

従来のアナログ防犯カメラの画質(52万画素)では、大型テレビで見ると映像の劣化が目立ちましたが、新しい210万画素になったことにより、ストレスのない映像で監視できるようになりました。



※画像はイメージです。

☑ しっかり捉えるバリフォーカルレンズ

バリフォーカルレンズ搭載で、用途によって撮影範囲を調整できます。
広角撮影…広範囲を撮影、望遠撮影…一箇所をズームして撮影



※画像はイメージです。


☑ 天井にも壁面にも設置が可能

垂直な場所であれば壁面でも天井でも設置が可能です。
コンクリートなどに設置する際のアンカーも購入時に付属しています。



☑ 長い設置距離でも配線可能

ワンケーブルカメラはツーケーブルカメラよりも長い設置距離の配線が可能です。
階数の多いビルやマンション、エレベーターなどへ設置する場合に最適です。
また、コンセントではなく電源ユニットを経由して給電するため、電源が確保しづらい場所にもおすすめです。



☑ 夜間でもフルカラーで撮影

周囲が暗くなると白黒の映像を撮影する赤外線照射カメラと違い、暗闇や夜間であってもカラーのまま撮影することができます。



※どちらも真っ暗な室内で撮影した映像です。

☑ 製品仕様

イメージセンサ	1/1.8インチ 2MP CMOSセンサ
画像解像度	最大1920×1080
操作方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.8~12 (バリアフォーカルレンズ)
画角	水平34.2~92.3度、垂直19~48.4度、 対角39.2~112.2度
最低被写体照度	カラー0.0003Lux、白黒0lx (赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ	130dB以上
電子シャッター	PAL: 1/25s ~ 1/50,000s NTSC: 1/30s ~ 1/50,000s
デイ/ナイト機能	カラー
赤外線照射距離	-
機能	ホワイトバランス、BLC、DNR、 プライバシーマスキング、動体検知
映像出力	PAL: 1080p@25fps、NTSC: 1080p@30fps

使用温度範囲	-40~+60℃ (湿度: ~95% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V2A±25%または専用電源ユニット (RD-CV807、RD-CV808)
外形寸法 / 質量	約89.5mm×85.6mm×237.1mm、約1020g
IP等級 / IK等級	IP68
機能	カメラ本体×1、取扱説明書×1、 カメラ本体固定用ねじ×3、レンチ×1

※《注意》電源アダプター、配線ケーブルは別売りとなります。
また、通常の電源アダプターでは接続ができません。
2Aに対応している電源アダプターが必要です。

☑ 製品寸法図



※奥行はブラケット部分をまっすぐ伸ばした場合の最長の長さになります。

お問い合わせは