

## RD-RA5116シリーズ

アナログカメラとの優れた互換性、最新の機能目白押し  
AHD対応防犯カメラ用レコーダーAHD対応  
レコーダー2/4/8TB  
HDDAHD  
3.0遠隔  
監視複数  
接続3年  
保証USB  
コピーズーム  
機能

屋内



- ・アナログやAHD3.0との同時接続が可能
- ・USBをつなぐだけで簡単バックアップ
- ・自動上書き機能で半永久的に録画
- ・スマートフォンで遠隔からの閲覧
- ・異常検知した際のメール通報機能搭載

## AHD対応防犯カメラ用デジタルレコーダー

最新AHD対応の高機能防犯カメラ用デジタルレコーダー。

従来のアナログカメラもそのまま使用でき、今までは接続制限があったアナログカメラとAHD130万画素カメラ、AHD220万画素カメラ、さらに4MPや5MPカメラの出力が自由自在に行えます。また、設置済みのアナログ・AHDカメラの配線をそのまま流用できます。録画方法は状況に適した設定にすることができ、録画映像の再生やバックアップも日付や時間を指定して行えます。遠隔監視でスマートフォンからでも見る事が出来るので、気になった時にすぐ確認を行えます。

## -機能説明-

## functional description

## ☑ 状況に適した録画ができる! 様々な録画方法

様々な録画方法を選択可能で、状況に適した録画方法で、防犯・監視に使用できます。



※画像はイメージです

- 常時録画……常に録画します。
- スケジュール録画……日付や曜日、時間を指定しての録画が可能です。夜間や開店時間のみなど、時間をしぼることができます。
- 動体検知録画……動きを検知して録画を開始する方法です。検知範囲を指定することが可能なため、確認作業を大幅に短縮することができます。

## ☑ スマホで閲覧可能!

インターネットを経由して外出先からパソコンやスマートフォンで遠隔監視をすることが可能です。

※アンドロイド携帯端末の場合、一部対応していない機種があります。



※スマートフォンの映像は実際の監視映像です

## ☑ アカウント設定が可能

ユーザーの登録、権限などを設定可能!ログイン時はパスワードの入力が必須なので、勝手にデータを削除されたり弄られたりを防ぐことができます。また、Eメールの設定を行えば、通知メールを送信することもできます。

## ☑ 付属のマウスで簡単操作

録画機にはマウスが標準付属していますので、簡単に操作や設定が可能です。

## ☑ 400mまで配線が可能!

同軸ケーブルを使用し400mの長距離配線が可能です。マンションや工場など広い場所で導入することができます。

## ☑ バックアップ機能搭載

本体に記録された録画データをバックアップすることが可能です。  
対応メディア:USBメモリー



1回あたり30分程度の  
録画データのバックアップを推奨します

## ☑ 製品仕様

ビデオ入力	16ch (BNC)/Analog HD(TVI/AHD/CVI)8MP@15/12、5MP@20/17、(4MP、3MP、1080P、720P、960H / D1)@30/25fps (NTSC、PAL)
ビデオ出力	HDMI×1、Audio×1、VGA×1(最大1920x1080)
ディスプレイ解像度	HDMI: 4K、VGA: 1080P
表示速度	最大120ips
録画解像度	3840×2160、2560×1920、2560×1440、1920×1520、1920×1080、1280×720、944×480、704×480、352×240(NTSC) 944×576、704×576、352×288(PAL)
フレームレート	TVI/AHD/CVI: 8MP@7.5 fps、5MP@10/8 fps、4MP@15/12 fps、3MP@15/12 fps、1080P@30/25 fps、720P@30/25 fps、960H/D1@30/25 fps、960H / D1 @ 30/25 fps
画像圧縮方式	H.265
録画モード	常時録画、イベント録画、スケジュール録画
性能	16ch 3840×2160
検索モード	日時検索、イベント検索、スマートサーチ
HDD	RD-RA5208: 2TB、RD-RA5209: 4TB
バックアップ	HDD、USBメモリ

クライアント接続ポート	10/100 Ethernet
伝送速度	録画と同じ
イベントアラーム	Email (JPEG)
オーディオ入力/出力	4RCA / 1RCA
アラーム入力/出力	8IN / 4Realy Out
リアルインターフェース	RS485、USB2.0×2
外形寸法	約380(幅)×40(高)×310(奥)mm
重量	約2.8kg (HDD搭載無し)
使用温度範囲	0°C~+55°C (湿度: 10%~80% ※結露しないこと)
電源/消費電力	DC12V、5A、最大60W
付属品	電源アダプター×1 USBマウス×1 HDMIケーブル×1 取扱説明書 保証書

## ☑ 製品寸法図



お問い合わせは