

RD-4355 スマートフォン対応 赤外線搭載 簡単IPネットワークカメラ

外形寸法図



製品仕様

モデル	屋内用メガピクセル パン/チルト ネットワークカメラ
電源	付属の ACアダプターによる (DC12V、1A)
CPU	RISCプロセッサ、DSPによる画像圧縮/伸張処理
有線ネットワーク	IEEE802.3u(10BASE-TX)、IEEE802.3準拠 (10BASE-T) RJ-45型 (AUTO-MDIX対応)×1
無線ネットワーク (規格/転送速度)	IEEE802.11n/90~150Mbps、IEEE802.11g/6~54Mbps IEEE802.11b/1~11Mbps
パンチルト範囲	水平180° (正面基準 -90°~90°)、上下90° (正面基準0°~90°)
イメージセンサー	1/4インチ CMOSセンサー×2個 (昼間及び夜間)有効画素数約102万画素 自動露出、自動ホワイトバランス、自動ゲイン制御、自動輝度制御付き
人感センサー	検出距離約7m(正面感度)
温度センサー	赤外線放射温度計、測温範囲:-40~115℃/誤差範囲:±0.5℃/視野角:90°
最低照度	0.2Lux (赤外線 LEDオフの場合)、0Lux(赤外線 LEDオンの場合) 赤外線 LED自動点灯機能付き
レンズ	f=4.2mm、F=2.4、撮影範囲=66°、固定アイリス、焦点範囲30cm~∞
ボタン	リセットボタン×1: 設定を工場出荷時に復元 WPSボタン×1: 無線 LAN設定用
表示灯	ステータスLED(赤色): インターネット接続の状態を表します。 ネットワークLED(青色): ネットワークのデータ送受信の状況を表します。 SDカードLED(橙色): SDカードへの書き込み状態を表します。
圧縮方式	H.264: Baseline Profile level3.1
ビデオストリーミング	デュアルストリーミング (解像度とバンド幅設定可能)
ビデオ設定	解像度: 1280×800(WXGA)、1024×768(XGA)、640×480(VGA)、320×240(QVGA) 伝送速度: 64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps コマ数: 1~5、10、15、20、25、30fps
オーディオ	内蔵マイク (モニタリング用)×1 内蔵0.5WSピーカ (警報及び半二重方式通話用)×1 外部スピーカ用ジャック×1 圧縮方式: G.711
セキュリティ	Web設定: ユーザー名とパスワード 映像表示: IDとパスワード 無線 LAN: WEP、WPA/WPA2搭載。
管理及び メンテナンス	専用ビューソフト Cam View!によるビデオアクセス及び多数カメラ管理。 FTP!によるファームアップ。
Webブラウジング	webブラウザによる映像表示が可能
対応プロトコル	IPv4、HTTP、TCP、ICMP、RTSP、RTP、UDP、RTCP、SMTP、SNTP、FTP、DHCP、ARP、DNS、PPPoE、etc.
付属品	ACアダプター(本製品専用です。他のアダプターは使用できません)、LANケーブル、ソフトウェア CD、取扱説明書、アカウントカード、取付ネジ類、保証書
付属ソフトウェア	カメラ36台接続及びアーカイブソフトウェア
同時接続	最大20ユニキャスト・ユーザまで (ビデオ・セッティングに依存)
アラーム及び イベント	人体センサーと音検知によるイベントトリガー E-mailと ftp!によるアラーム出力及び iPhone/iPad、Android端末へのプッシュ送信
外形寸法/重量	124mm(高)×91mm(幅)×100 mm(奥)/350g(カメラ本体のみ)
認証	EMC: CE、FCC Part 15 Subpart B Class B Power supply: CE、FCC、UL、EN 60950
使用環境	温度: 0~50℃ (屋内用)、湿度: 20~80%RH(結露しない事) ※本機は屋内用です。上記条件を満たしていても屋外では使用できません。

株式会社 アルコム

DRAWING NO.		TITLE	
ISSUED	SCALE	MODEL	RD-4355
MATERIAL			
DESIGNED	CHECKED	APPROVED	